

工业内窥镜

testo 318 - 高效的可视化无损检查

集成10级亮度调节的LED照明，轻松识别干扰源

彩色LCD大显示屏（2.4"）

9 mm（0.35"）直径可旋转镜头，提供180°影像旋转功能和70°可视角度

实时视图（>24 FPS）和便捷2倍数字变焦

柔性、防水鹅颈管（1 m长），轻松探索难以触及的区域

稳固的钩子、侧镜和磁铁，轻松清除干扰源

鹅颈管防护等级为 IP67



高品质testo 318工业内窥镜可实现便捷的可视化无损检查，轻松清除难以观察区域内的干扰源。

集成10级亮度调节的LED照明和彩色LCD大显示屏（2.4英寸），确保清晰、详尽的影像显示。可旋转的防水镜头（IP67）具备9 mm直径和180°影像旋转功能，提供70°视场角。

>24 FPS实时视图和2倍数字变焦，使难以触及的区域一览无余。

长达1 m的柔性、防水鹅颈管（IP67）可轻松检查狭窄或难以触及区域。再借助高品质钩子、侧镜和磁铁，可快速、便捷地清除已识别的干扰源。

testo 318工业内窥镜是烟道、烟囱、锅炉、空调和通风系统检查的理想之选，提供简便、精准、快速的干扰源识别，具有极高的性价比。

订购信息 / 技术数据 / 配件



9 mm (0.35") 直径可旋转镜头，便捷的180°影像旋转功能和70°视场角



彩色LCD大显示屏 (480 x 234 px, 2.4")

柔性、防水鹅颈管 (1 m长)，轻松探索难以触及的区域

实时视图 (>24 FPS) 和便捷的2倍数字变焦

集成10级亮度调节的LED照明，轻松识别干扰源

高品质钩子、侧镜和磁铁，轻松去除干扰源



1981 7234/dk/msp/06.2024

数据如有变更，包括技术修改，恕不另行通知。

testo 318 内窥镜

包含电池和配件 (钩子、磁铁、侧镜)

订货号: 0563 3185

技术数据

镜头分辨率	640 x 480 像素
帧速率	>24 FPS
视场角	70°
显示屏	2.4英寸LCD显示屏
显示分辨率	480 x 234 像素
变焦	2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)
储存温度	-20 至 +60 °C
工作温度	-10 至 50 °C
电源	4节AA碱性电池
电池使用时长	8小时 (40 % LED亮度)
鹅颈管长度	1 m
防护等级	IP67 鹅颈管, IP40 仪器
保修 - 条件	www.testo.com/warranty
认证	CE, RoHS, UKCA, FCC

配件	订货号
鹅颈管	按需提供
钩子、侧镜、磁铁	按需提供

德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址: 上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层

邮编: 201612

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn

(德图销售力量遍布全国, 为您提供完善服务)



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借