

数字 CO₂ 测量仪

testo 535 - 数字CO₂测量仪, 带App

简单、快速和精确地测量CO₂浓度

声音报警: 如果超出限值, 则蜂鸣器发出警报

搭载App实现更多数据测量管理功能

采用稳定的红外传感器技术, 测量结果具有高重复性

时均和多点平均值计算



对于室内空气质量和舒适度来说, 测量室内空气中的二氧化碳气体含量至关重要。为了快速获得精确的结果, 您需要合适的测量仪器。

德图 testo 535 数字 CO₂ 测量仪搭载APP实现更多数据测量管理功能, 确保舒适和健康的室内环境质量。采用长期稳定的红外传感器技术, 使您能够轻松高效地进行这一重要测

量。即使在较长的测量时间内, 测量值也具有可重复性和可比性, 非常适合反复地进行比较测量。还可以直接在测量仪中获得时均和多点平均值。

在 testo Smart APP 应用程序中快速配置、显示曲线趋势图、第二屏幕和测量数据存储。

订购数据/技术数据/附件

testo 535

testo 535数字CO₂测量仪，便携仪器包，出厂报告，3xAA电池。

订货号 0563 0535

testo 535主机+计量报告（华东计量院或同级别）

订货号 510999 5351




testo Smart App

- 简单快速：用于多种应用的测量菜单为配置和执行测量提供最佳支持
- 清晰的读数图形表示，例如作为表格，以便快速解释结果
- 现场创建数字测量报告，包括作为PDF/CSV文件形式的照片，并通过电子邮件发送



免费下载
安卓和iOS系统




德图中国

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址：上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层

邮编：201612

传真：021-6482 9968

电邮：info@testo.com.cn

传感器类型	CO ₂ 传感器
测量范围	0 ~ 10,000 ppm
精度 ±1 位	±100 ppm + 5 % 示值
分辨率	1 ppm

一般技术数据	
工作温度	0 ~ +50 °C
储存温度	0 ~ +50 °C
电池类型	3 x AA
电池寿命	30 h
尺寸	229 x 60 x 28 mm
重量	229 g
防护等级	测量仪：IP 40 探头：IP20
外壳材料	ABS + PC / TPE

附件	订货号
testo 蓝牙打印机，包括1 卷热敏纸，4节电池	0554 0621
备用打印机热敏纸（6卷），数据可保持长达10年 不褪墨	0554 0568
ISO CO ₂ 校准证书；CO ₂ 探头；校准点0； 1000； 5000 ppm	0520 0033



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借